



0957



B.V. Steenfabriek Huissenswaard  
Scherpekamp 15, NL-6687LP Angeren  
Postbus 48, NL-6690 AA Gendt  
Niederlande

16  
0957-CPR-0608

NEN-EN 771:2011+A1:2015  
Kategorie I, HD-Mauerziegel  
Produktioncode DCGR  
DF Caprice Pinot Gris - Grijs

für die  
Handformziegel für Innen- und Außenwendungen; dekorativ en konstruktiv

Länge	210 mm, T2 ( $\pm 4$ mm), R1 (9 mm)
Breite	98 mm, T2 ( $\pm 2$ mm), R1 (6 mm)
Dicke	68 mm, T2 ( $\pm 2$ mm), R1 (5 mm)
Erscheinungsform	Volle handvorm- of vormbaksteen eventueel met frog (<20% van het volume), Eurogroep 1
Normierte Druckfestigkeit	$\geq 30$ N/mm <sup>2</sup>
Übliche feuchtedehnung	NPD
Verbundfestigkeit	0.15 N/mm <sup>2</sup> voor metselwerk en 0.30 N/mm <sup>2</sup> voor lijmwerk
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	S2
Brandverhalten	Euroklasse A1
Wasseraufname	$\leq 7$ % m/md
Anfängliche Wasseraufnahme	IW2 Matig zuigend, 0.5 – 1.5 kg/m <sup>2</sup> .min
Wasserdampfdurchlässigkeit	50/100
Bruto trockenrohdichte	1880 kg/m <sup>3</sup> , D1 (10%, $\pm 188$ kg/m <sup>3</sup> )
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit	0,56 W/mK ( $\lambda_{10}$ , droog)
Frostwiderstand	F2

Die Declaration of Performance (DoP) von dieses Produkt finden Sie unter: [www.capricebaksteen.nl/dop](http://www.capricebaksteen.nl/dop)