



0957



B.V. Steenfabriek Huissenswaard  
Scherpekamp 15, NL-6687LP Angeren  
Postbus 48, NL-6690 AA Gendt  
Niederlande

16  
0957-CPR-0608

NEN-EN 771:2011+A1:2015  
Kategorie I, HD-Mauerziegel  
Produktionscode DSEMB-GrCa  
DF Structeau Caldera - Exclusief Maasbruin gesinterd

für die  
Handformziegel für Innen- und Außenwendungen; dekorativ en konstruktiv

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Länge                              | 215 mm, T2 ( $\pm 4$ mm), R1 (9 mm)   |
| Breite                             | 103 mm, T2 ( $\pm 3$ mm), R1 (6 mm)   |
| Dicke                              | 64 mm, T2 ( $\pm 2$ mm), R1 (5 mm)  |
| Erscheinungsform                   | Volle handvorm- of vormbaksteen eventueel met frog (<20% van het volume), Eurogroep 1 |
| Normierte Druckfestigkeit          | $\geq 12,5$ N/mm <sup>2</sup>   |
| Übliche feuchtedehnung             | NPD   |
| Verbundfestigkeit                  | 0.15 N/mm <sup>2</sup> voor metselwerk en 0.30 N/mm <sup>2</sup> voor lijmwerk        |
| Gehalt an aktiven löslichen Salzen | S2  |
| Brandverhalten                     | Euroklasse A1   |
| Wasseraufnahme                     | $\leq 14$ % m/md  |
| Anfängliche Wasseraufnahme         | IW3 Normal zuigend, 1.5 – 4.0 kg/m <sup>2</sup> .min                                  |
| Wasserdampfdurchlässigkeit         | 5/10  |
| Bruto trockenrohdichte             | 1650 kg/m <sup>3</sup> , D1 (10%, $\pm 165$ kg/m <sup>3</sup> )                       |
| Äquivalente Wärmeleitfähigkeit     | 0,52 W/mK ( $\lambda_{10}$ , droog)   |
| Frostwiderstand                    | F2  |

Die Declaration of Performance (DoP) von dieses Produkt finden Sie unter: [www.capricebaksteen.nl/dop](http://www.capricebaksteen.nl/dop)