



0957



B.V. Steenfabriek Huissenswaard  
Scherpekamp 15, 6687LP Angeren  
Postbus 48, 6690AA Gendt  
Nederland

16

0957-CPR-0608

**NEN-EN 771:2011+A1:2015**  
**Categorie I, HD metselbaksteen**  
**Productiecode/Bestelcode DCMA**  
DF Caprice Tornado - Maasrood Antiek

**Beoogde toepassing**

Gevelsteen voor binnen- en buitentoepassing; decoratief en constructief

|   |   |
|---|---|
| <b>Lengte</b>                                 | 215 mm, T2 ( $\pm 4$ mm), R1 (9 mm)   |
| <b>Breedte</b>                                | 103 mm, T2 ( $\pm 3$ mm), R1 (6 mm)   |
| <b>Hoogte</b>                                 | 64 mm, T2 ( $\pm 2$ mm), R1 (5 mm)  |
| <b>Verschijningsvorm</b>                      | Volle handvorm- of vormbaksteen eventueel met frog (<20% van het volume), Eurogroep 1 |
| <b>Gemiddelde genormaliseerde druksterkte</b> | $\geq 12,5$ N/mm <sup>2</sup>   |
| <b>Vormstabiliteit</b>                        | NPD   |
| <b>Hechtsterkte</b>                           | 0.15 N/mm <sup>2</sup> voor metselwerk en 0.30 N/mm <sup>2</sup> voor lijmwerk        |
| <b>Gehalte actieve oplosbare zouten</b>       | S2  |
| <b>Brandgedrag</b>                            | Euroklasse A1   |
| <b>Wateropneming</b>                          | $\leq 18$ % m/md  |
| <b>Initiële wateropzuiging</b>                | IW3 Normaal zuigend, 1.5 – 4.0 kg/m <sup>2</sup> .min                                 |
| <b>Dampdoorlatendheid</b>                     | 5/10  |
| <b>Bruto volumieke massa</b>                  | 1650 kg/m <sup>3</sup> , D1 (10%, $\pm 165$ kg/m <sup>3</sup> )                       |
| <b>Equivalenten warmtegeleidbaarheid</b>      | 0,52 W/mK ( $\lambda_{10}$ , droog)   |
| <b>Vorst/dooi bestandheid</b>                 | F2  |

De Declaration of Performance (DoP) van dit product is te vinden op: [www.capricebaksteen.nl/dop](http://www.capricebaksteen.nl/dop)