








NL	FR	DE	UK				
Prestatieverklaring Nummer: DF CLAUDIA-T_v2 Caprice gevelbaksteen	Déclaration des Performances Numéro: DF CLAUDIA-T_v2 Caprice briques de parement	Leistungserklärung Nummer: DF CLAUDIA-T_v2 Caprice Mauerziegel	Declaration of performance Number: DF CLAUDIA-T_v2 Caprice facing bricks				
(1) Unieke identificatiecode van het producttype: 2.5 DF hv Rood	(1) Code d'identification unique du produit type: 2.5 DF hv Rood	(1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 2.5 DF hv Rood	(1) Unique identification code of the product-type: 2.5 DF hv Rood	(4) Fabrikant / Fabricant / Hersteller / Manufacturer			
(2) Identificatiemiddel: DF CLAUDIA-T	(2) Numéro de type: DF CLAUDIA-T	(2) Typennummer: DF CLAUDIA-T	(2) Typenumber: DF CLAUDIA-T	B.V. Steenfabriek Huissenswaard			
(3) Beoogde gebruik: Voor gebruik in onbeschermde metselwerkmuuren, kolommen en scheidingswanden volgens NEN-EN 771:2011+A1:2015	(3) Usage ou usages prévus du produit de construction: Briques pour utilisation dans murs, poteaux et cloisons en maçonnerie non- protégée conformément à NEN-EN 771:2011+A1:2015	(3) Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts: Ziegel für die Verwendung in Wänden, Stützen und Trennwänden aus nicht geschütztes Mauerwerk nach NEN-EN 771:2011+A1:2015	(3) Intended use or uses of the construction product: Units for use in unprotected masonry walls, columns and partitions according to NEN-EN 771:2011+A1:2015	Scherpekamp 3-15 NL-6687ML Angeren Tel. +31 (0)88-0103100 Fax. +31 (0)88-0103101 www.capricebaksteen.nl			
(6) Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 2+	(6) Le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction: 2+	(6) System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts: 2+	(6) System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product: 2+				
(7) Aangemelde instantie: De aangemelde instantie IKOB-BKB N° 0957 heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd: Initiële inspectie van de productie-installatie en productiecontrole in de fabriek en permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek en heeft een conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek afgeleverd met N°: 0957-CPR-0608	(7) l'Organisme notifié: L'organisme notifié IKOB-BKB N° 0957, a réalisé selon le système 2+ une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine, une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine et a délivré le certificat de conformité de contrôle de la production en usine N°: 0957-CPR-0608	(7) Notifizierten Stelle: Die notifizierten Stelle IKOB-BKB N° 0957 hat nach dem System 2+ die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle, die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und hat die Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle mit N°: 0957-CPR-0608	(7) Notified body: Notified Body IKOB-BKB N° 0957 performed under system 2+ the initial inspection of the manufacturing plant and of the factory production control, performed the continuous surveillance, assessment and evaluation of the factory production control and issued the certificate of conformity of the factory production control N°: 0957-CPR-0608				
(9) Aangegeven prestatie:	(9) Performances déclarées:	(9) Erklärte Leistung:	(9) Declared performance:				
HD Metselbaksteen, Categorie I, volgens			NEN-EN 771:2011+A1:2015				
Afmetingen / Dimensions / Maße / Dimensions			Geharmoniseerde technische specificatie				
Lengte / Longueur / Länge / Length						214 mm	
Breedte / Largeur / Breite / Width						101 mm	
Hoogte / Hauteur / Höhe / Hight						66 mm	
Tolerantie categorie / Tolérances dimensionnelles / Grenzabmaße / Dimensional tolerance			T2				
Maatspreidingscategorie / Rangée catégorie / Maßspanne / Range category			R1				
Vlakheid van de legvlakken / Planéité des faces de pose / Ebenheit der Lagerflächen / Flatness of bed faces			NPD				
Plan-paralleliteit / Parallélisme des faces de pose / Planparallelität der Lagerflächen / Plane parallelism of bed faces			NPD				
Bruto droge volumieke massa /Masse volumique apparente sèche / Brutto-Trockenrohddichte / Gross dry density			1780 kg/m ³				
Netto droge volumieke massa /Masse volumique absolue sèche / Netto-trockenrohddichte / Net dry density			NPD				
Tolerantie Volumieke Massa: Klasse / % / Tolérances volumique masse: classe / % / Toleranz volumetrische Masse: Klasse / % / Tolerance Volumetric Mass: Class / %			D1 ± 10% %				
Totaal volume frogs / Masse volumique des frog / Gesamtvolumen von Mulden / Volume of frogs			9 %				
Groep Eurocode / Groupe Eurocode / Gruppe Eurocode / Group Eurocode			1				
Gemiddelde druksterkte loodrecht op legvlak / Résistance à la compression moyenne / Drukfestigheid Mittelwert / Mean compressive strength			NPD N/mm ²				
Genormaliseerde druksterkte loodrecht op legvlak / Résistance à la compression normalisée perpendiculaire à la face de pose / Drukfestigheid Normierte senkrecht zur Lagerfläche / Normalised compressive strength perpendicular to bed faces			≥ 12,5 N/mm ²				
Hechtsterkte / Adhérence / Verbundfestigheid / Bond strength			NPD N/mm ²				
Thermische geleiding / Résistance thermique / Wärmedurchlasswiderstand / Thermal conductivity (A10,droog,steen)			0,52 W/m.K				
Dampdoorlatendheid / Perméabilité à la vapeur d'eau / Wasserdampfdurchlässigkeit / Water vapour permeability			μ 5/10				
Vorst/dooiweerstand / Resistance au gel/dégel / Frostwiderstand / Freeze/thaw resistance			F2				
Wateropneming / Absorption d'eau / Wasseraufname / Water absorption			≤ 14 %				
Initiële wateropzuiging / Absorption d'eau initial / Anfängliche Wasseraufnahme / Initial rate of water absorption			1,0 - 5,0 kg/m ² min				
Gehalte actieve oplosbare zouten / Teneur en sels solubles actifs / Gehalt an aktiven löslichen Salzen / Active soluble salt content			S2				
Vormstabiliteit: vochtexpansie /Stabilité dimensionnelle: dilation due à l'humidité / Formbeständigkeit: übliche Feuchtedehnung / Dimensional stability: Moisture movement			NPD mm/m				
Gevaarlijke componenten / Substances dangereuses / Gefährliche Substanzen / Dangerous substances			Voldoet / Suffire / Zureichend / Complies				
Brandreactie / Réaction au feu / Brandverhalten / Reaction to fire			Euroklasse A1				
(10) De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:	(10) Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.	(10) Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.	(10) The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.	www.capricebaksteen.nl/dop			
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:	Signé pour le fabricant et en son nom par:	Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:	Signed for and on behalf of the manufacturer by:				
Rudi Sluiter (Algemeen Directeur)	Rudi Sluiter (Direction Générale)	Rudi Sluiter (General Management)	Rudi Sluiter (General Management)				
							
Angeren (NL), 21-11-2018	Angeren (NL), 21-11-2018	Angeren (NL), 21-11-2018	Angeren (NL), 21-11-2018				



PL	CZ	SK		
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Numer: DF CLAUDIA-T_v2 Cegły licowe Caprice	PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Numer: DF CLAUDIA-T_v2 Caprice briques de parement	VYHLÁŠENIE O PARAMETROCH Číslo: DF CLAUDIA-T_v2 Licové tehly Caprice		
(1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu: 2.5 DF hv Rood	(1) Jedinečný identifikační kód typu výrobku: 2.5 DF hv Rood	(1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: 2.5 DF hv Rood	(4) Producent / Výrobce / Výrobca B.V. Steenfabriek Huissenswaard Scherpekamp 3-15 NL-6687ML Angeren Tel. +31 (0)88-0103100 Fax. +31 (0)88-0103101 www.capricebaksteen.nl	
(2) Identificatiemiddel: DF CLAUDIA-T	(2) Numéro de type: DF CLAUDIA-T	(2) Typové označenie: DF CLAUDIA-T		
(3) Przeznaczenie: Do stosowania w niezabezpieczonych ścianach muryowanych, słupach i ścianach działalowych zgodnie z NEN-EN 771:2011+A1:2015	(3) Účel použití: Pro použití v exponovaných zděných stěnách, sloupech a příčkách dle NEN-EN 771:2011+A1:2015	(3) Zamýšľané použitie: pre použitie v exponovaných murovaných stenách, pilieroch a priečkach podľa NEN-EN 771:2011+A1:2015		
(6) System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: 2+	(6) Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: 2+	Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov: 2+		
(7) Jednostka notyfikowana: W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: IKOB-BKB N° 0957 Przeprowadził w systemie 2+ Wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz całego nadzoru, oceny i oceny zakładowej kontroli produkcji i wydał certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji nr: 0957-CPR-0608	(7) Oznámený subjekt: V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: IKOB-BKB N° 0957 provedl 2+ podle systému Počáteční inspekce ve výrobním závodě a řízení výroby a průběžný dohled, posuzování a hodnocení systému řízení výroby a vydal osvědčení o stálosti vlastností, osvědčení o shodě řízení výroby, zkušební/výpočtové protokoly dle potřeby 0957-CPR-0608	Notyfikowana IKOB-BKB No NB 0957-CPR-0608, posiada w systemie 2+ Initial przeprowadzoną zakładu produkcyjnego i kontroli produkcji w fabryce i ciągłego nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji w fabryce oraz posiada certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji, fabrycznie przewidziane		
(9) Deklarowane właściwości użytkowe	(9) Vlastnosti uvedené v prohlášení			
HD Metselbaksteen, Categorie I, volgens / HD murovací prvok, kategória I podľa			NEN-EN 771:2011+A1:2015	
Wymiary i odchyłki wymiarów / Jmenovité rozměry a tolerance / Menovité rozmery a tolerance				
długość / délka / dĺžka			214	mm
szerokość / šířka / šírka			101	mm
wysokość / výška / výška			66	mm
tolerancja wymiarowa / hodnoty trieda / rozmerová tolerancia			T2	
zakres kategorii / rozpětí třída / kategória rozpätia			R1	
Płaskość powierzchni / Rovinnost ložných ploch / rovinnosť ložných plôch			NPD	
Równoległość powierzchni / Rovnoběžnost rovin ložných ploch / rovnobežnosť rovin ložných plôch			NPD	
Gęstość brutto w stanie suchym / prvku / Hrubá objemová hmotnosť v suchom stave			1780	kg/m ³
Gęstość netto w stanie suchym / materiału prvku / Čistá objemová hmotnosť v suchom stave			NPD	
% / średnia gęstość w stanie suchym / % tolerancja objemowej hmotności			D1	± 10% %
Objętość zagłębień / Celkový objem żąby / Celkový objem žľabu			9	%
Grupa Eurokod / Skupina Eurokód / Skupina EUROCODE			1	
średnia Wytrzymałość na ściskanie prostopadle do powierzchni kładzenia / průměr Pevnost v tlaku ve vsmělém směru / Priemerná pevnosť v tlaku muriva v zvislém smere			NPD	N/mm ²
znormalizowana Wytrzymałość na ściskanie prostopadle do powierzchni kładzenia / ve vsmělém směru Pevnost v tlaku ve vsmělém směru / Normalizovaná pevnosť v tlaku v zvislém smere			≥ 12,5	N/mm ²
Wytrzymałość spoiny / Přidržnost / Počiatočná šmyková pevnosť			NPD	N/mm ²
Współczynnik przewodzenia ciepła / Tepelná wodivost / Tepelná vodivost (λ10,droog,steen)			0,52	W/m.K
Współczynnik dyfuzji pary wodnej / Propustnost vodních par / Pripustnost vodných pár μ			5/10	
Mrozoodporność / Trvanlivosť / Trvanlivosť			F2	
Absorpcja wody / Nasákavosť / Nasiakavosť			≤ 14	%
Początkowa absorpcja wody / Počátečná rychlosť nasiakavosti / Počiatočná rýchlosť nasiakavosti			1,0 - 5,0	kg/m ² min
Zawartość aktywnych soli rozp. / Obsah aktívnych rozpustných solí / Obsah aktívnych rozpustných solí			S2	
Rozszerzal. pod wpływem wilgoci / Vlhkostní rozťažnosť / Rozmerová stálosť: pohyb vlhkosti			NPD	mm/m
Substancje niebezpieczne / Nebezpečné látky / Nebezpečné látky			Volddoet / spíňa	
Reakcja na ogień / Reakce na oheň / Reakcia na oheň			Euroklasse A1 / trieda A1	
Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.	Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastnostmi uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:	Uvedené parametre sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu. Podpísal za a v mene výrobcu:	www.capricebaksteen.nl/dop 	
W imieniu producenta podpisał: Rudi Sluiter (Algemeen Directeur)	jméno a funkce Rudi Sluiter (Direction Générale)	Rudi Sluiter (CEO)		
Angeren (NL), 21-11-2018	Angeren (NL), 21-11-2018	Angeren (NL), 21-11-2018		