







NL	FR	DE	UK			
<b>Prestatieverklaring</b> Nummer: DSG-OBr_v5 <b>Caprice gevelbaksteen</b>	<b>Déclaration des Performances</b> Numéro: DSG-OBr_v5 <b>Caprice briques de parement</b>	<b>Leistungserklärung</b> Nummer: DSG-OBr_v5 <b>Caprice Mauerziegel</b>	<b>Declaration of performance</b> Number: DSG-OBr_v5 <b>Caprice facing bricks</b>			
(1) Unieke identificatiecode van het producttype: DF Structeau Liza - Geel brons oker+bruin gesinterd	(1) Code d'identification unique du produit type: DF Structeau Liza - Geel brons oker+bruin gesinterd	(1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: DF Structeau Liza - Geel brons oker+bruin gesinterd	(1) Unique identification code of the product-type: DF Structeau Liza - Geel brons oker+bruin gesinterd	(4) Fabrikant / Fabricant / Hersteller / Manufacturer  <b>B.V. Steenfabriek Huissenswaard</b>		
(2) Identificatiemiddel: DF Structeau Liza - Geel brons oker+bruin gesinterd	(2) Numéro de type: DF Structeau Liza - Geel brons oker+bruin gesinterd	(2) Typennummer: DF Structeau Liza - Geel brons oker+bruin gesinterd	(2) Typenumber: DF Structeau Liza - Geel brons oker+bruin gesinterd	Scherpekamp 3-15 NL-6687ML Angeren Tel. +31 (0)88-0103100 Fax. +31 (0)88-0103101  <a href="http://www.capricebaksteen.nl">www.capricebaksteen.nl</a>		
(3) Beoogde gebruik:  <b>Voor gebruik in onbeschermde metselwerkmuuren, kolommen en scheidingswanden volgens NEN-EN 771:2011+A1:2015</b>	(3) Usage ou usages prévus du produit de construction: <b>Briques pour utilisation dans murs, poteaux et cloisons en maçonnerie non-protégée conformément à NEN-EN 771:2011+A1:2015</b>	(3) Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts: <b>Ziegel für die Verwendung in Wänden, Stützen und Trennwänden aus nicht geschütztes Mauerwerk nach NEN-EN 771:2011+A1:2015</b>	(3) Intended use or uses of the construction product: <b>Units for use in unprotected masonry walls, columns and partitions according to NEN-EN 771:2011+A1:2015</b>			
(6) Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:  <b>2+</b>	(6) Le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction:  <b>2+</b>	(6) System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:  <b>2+</b>	(6) System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product:  <b>2+</b>			
(7) Aangemelde instantie:  <b>De aangemelde instantie IKOB-BKB N° 0957 heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd: Initiële inspectie van de productie-installatie en productiecontrole in de fabriek en permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek en heeft een conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek afgeleverd met N°: 0957-CPR-0608</b>	(7) l'Organisme notifié:  <b>L'organisme notifié IKOB-BKB N° 0957, a réalisé selon le système 2+ une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine, une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine et a délivré le certificat de conformité de contrôle de la production en usine N°: 0957-CPR-0608</b>	(7) Notifizierten Stelle:  <b>Die notifizierten Stelle IKOB-BKB N° 0957 hat nach dem System 2+ die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle, die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und hat die Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle mit N°: 0957-CPR-0608</b>	(7) Notified body:  <b>Notified Body IKOB-BKB N° 0957 performed under system 2+ the initial inspection of the manufacturing plant and of the factory production control, performed the continuous surveillance, assessment and evaluation of the factory production control and issued the certificate of conformity of the factory production control N°: 0957-CPR-0608</b>			
(9) Aangegeven prestatie:	(9) Performances déclarées:	(9) Erklärte Leistung:	(9) Declared performance:			
<b>HD Metselbaksteen, Categorie I, volgens</b>			<b>NEN-EN 771:2011+A1:2015</b>			
Afmetingen / Dimensions / Maße / Dimensions			Geharmoniseerde technische specificatie			
Lengte / Longueur / Länge / Length					<b>214</b>	mm
Breedte / Largeur / Breite / Width					<b>103</b>	mm
Hoogte / Hauteur / Höhe / Hight					<b>64</b>	mm
Tolerantie categorie / Tolérances dimensionnelles / Grenzabmaße / Dimensional tolerance			<b>T2</b>			
Maatspreidingscategorie / Rangée catégorie / Maßspanne / Range category			<b>R1</b>			
Vlakheid van de legvlakken / Planéité des faces de pose / Ebenheit der Lagerflächen / Flatness of bed faces			<b>NPD</b>			
Plan-paralleliteit / Parallélisme des faces de pose / Planparallelität der Lagerflächen / Plane parallelism of bed faces			<b>NPD</b>			
Bruto droge volumieke massa / Masse volumique apparente sèche / Brutto-Trockenrohddichte / Gross dry density			<b>1550</b>	kg/m <sup>3</sup>		
Netto droge volumieke massa / Masse volumique absolue sèche / Netto-trockenrohddichte / Net dry density			<b>NPD</b>			
Tolerantie Volumieke Massa: Klasse / % / Tolérances volumique masse: classe / % / Toleranz volumetrische Masse: Klasse / % / Tolerance Volumetric Mass: Class / %			<b>D1</b>	± <b>10%</b> %		
Totaal volume frogs / Masse volumique des frog / Gesamtvolumen von Mulden / Volume of frogs			<b>9</b>	%		
Groep Eurocode / Groupe Eurocode / Gruppe Eurocode / Group Eurocode			<b>1</b>			
Gemiddelde druksterkte loodrecht op legvlak / Résistance à la compression moyenne / Druckfestigkeit Mittelwert / Mean compressive strength			<b>NPD</b>	N/mm <sup>2</sup>		
Genormaliseerde druksterkte loodrecht op legvlak / Résistance à la compression normalisée perpendiculaire à la face de pose / Druckfestigkeit Normierte senkrecht zur Lagerfläche / Normalised compressive strength perpendicular to bed faces			<b>≥ 15</b>	N/mm <sup>2</sup>		
Hechtsterkte / Adhérence / Verbundfestigkeit / Bond strength			<b>NPD</b>	N/mm <sup>2</sup>		
Thermische geleiding / Résistance thermique / Wärmedurchlasswiderstand / Thermal conductivity (λ10,droog,steen)			<b>0,37</b>	W/m.K		
Dampdoorlatendheid / Perméabilité à la vapeur d'eau / Wasserdampfdurchlässigkeit / Water vapour permeability			<b>μ</b>	<b>5/10</b>		
Vorst / dooiweerstand / Resistance au gel/dégel / Frostwiderstand / Freeze/thaw resistance			<b>F2</b>			
Wateropneming / Absorption d'eau / Wasseraufname / Water absorption			<b>≤ 23</b>	%		
Initiële wateropzuiging / Absorption d'eau initial / Anfängliche Wasseraufnahme / Initial rate of water absorption			<b>&gt; 3,0</b>	kg/m <sup>2</sup> min		
Gehalte actieve oplosbare zouten / Teneur en sels solubles actifs / Gehalt an aktiven löslichen Salzen / Active soluble salt content			<b>S2</b>			
Vormstabiliteit: vochtexpansie / Stabilité dimensionnelle: dilation due à l'humidité / Formbeständigkeit: übliche Feuchtedehnung / Dimensional stability: Moisture movement			<b>NPD</b>	mm/m		
Gevaarlijke componenten / Substances dangereuses / Gefährliche Substanzen / Dangerous substances			<b>Voldoet / Suffire / Zureichend / Complies</b>			
Brandreactie / Réaction au feu / Brandverhalten / Reaction to fire			<b>Euroklasse A1</b>			
(10) De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.  Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:	(10) Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.  La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.	(10) Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.  Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.	(10) The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.  This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.	<a href="http://www.capricebaksteen.nl/dop">www.capricebaksteen.nl/dop</a>		
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:  Rudi Sluiter (Algemeen Directeur)	Signé pour le fabricant et en son nom par:  Rudi Sluiter (Direction Générale)	Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:  Rudi Sluiter (General Management)	Signed for and on behalf of the manufacturer by:  Rudi Sluiter (General Management)			
Angeren (NL), 26-09-2023	Angeren (NL), 26-09-2023	Angeren (NL), 26-09-2023	Angeren (NL), 26-09-2023			

PL	CZ	SK		
<b>DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH</b> Numer: DSG-OBr_v5 <b>Cegły licowe Caprice</b>	<b>PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH</b> Numer: DSG-OBr_v5 <b>Caprice briques de parement</b>	<b>VYHLÁŠENIE O PARAMETROCH</b> Číslo: DSG-OBr_v5 <b>Licové tehly Caprice</b>		
(1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu: DF Structureau Liza - Geel brons oker+bruin gesinterd	(1) Jedinečný identifikační kód typu výrobku: DF Structureau Liza - Geel brons oker+bruin gesinterd	(1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: DF Structureau Liza - Geel brons oker+bruin gesinterd	(4) Producent / Výrobce / Výrobca <b>B.V. Steenfabriek Huissenswaard</b> Scherpekamp 3-15 NL-6687ML Angeren Tel. +31 (0)88-0103100 Fax. +31 (0)88-0103101 <a href="http://www.capricebaksteen.nl">www.capricebaksteen.nl</a>	
(2) Identificatiemiddel: DF Structureau Liza - Geel brons oker+bruin gesinterd	(2) Numéro de type: DF Structureau Liza - Geel brons oker+bruin gesinterd	(2) Typové označenie: DF Structureau Liza - Geel brons oker+bruin gesinterd		
(3) Przeznaczenie: Do stosowania w niezabezpieczonych ścianach mury, słupach i ścianach działowych zgodnie z NEN-EN 771:2011+A1:2015	(3) Účel použití: Pro použití v exponovaných zděných stěnách, sloupech a příčkách dle NEN-EN 771:2011+A1:2015	(3) Zamyšľané použitie: pre použitie v exponovaných murovaných stenách, pilieroch a priečkach podľa NEN-EN 771:2011+A1:2015		
(6) System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: <b>2+</b>	(6) Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: <b>2+</b>	Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov: <b>2+</b>		
(7) Jednostka notyfikowana: W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: IKOB-BKB N° 0957 Przeprowadził w systemie 2+ Wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz ciągłego nadzoru, oceny i oceny zakładowej kontroli produkcji i wydał certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji nr: 0957-CPR-0608	(7) Oznámený subjekt: V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: IKOB-BKB N° 0957 provedl 2+ podle systému Počáteční inspekce ve výrobním závodě a řízení výroby a průběžný dohled, posuzování a hodnocení systému řízení výroby a vydal osvědčení o stálosti vlastností, osvědčení o shodě řízení výroby, zkušební/výpočtové protokoly dle potřeby 0957-CPR-0608	Notyfikowana IKOB-BKB No NB 0957-CPR-0608, posiada w systemie 2+ Initial przeprowadzoną zakładową kontrolę produkcyjną i kontrolę produkcji w fabryce i ciągły nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji w fabryce oraz posiada certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji, fabrycznie przewidziane		
(9) Deklarowane właściwości użytkowe	(9) Vlastnosti uvedené v prohlášení			
<b>HD Metselbaksteen, Categorie I, volgens / HD murovací prvok, kategória I podľa</b>			<b>NEN-EN 771:2011+A1:2015</b>	
Wymiary i odchyłki wymiarów / Jmenovité rozměry a tolerance / Menovité rozmery a tolerance			Zharmonizowanej specyfikacji technicznej Harmonizovaná norma	
długość / délka / dĺžka			<b>214</b>	mm
szerokość / šířka / šírka			<b>103</b>	mm
wysokość / výška / výška			<b>64</b>	mm
tolerancja wymiarowa / hodnoty třídy / rozmerová tolerancia			<b>T2</b>	
zakres kategorii / rozpětí třída / kategória rozpätia			<b>R1</b>	
Płaskość powierzchni / Rovinnost ložných ploch / rovinnosť ložných plôch			<b>NPD</b>	
Równoległość powierzchni / Rovnoběžnost rovin ložných ploch / rovnobežnosť rovin ložných plôch			<b>NPD</b>	
Gęstość brutto w stanie suchym / prvku / Hrubá objemová hmotnosť v suchom stave			<b>1550</b>	kg/m <sup>3</sup>
Gęstość netto w stanie suchym / materiału prvku / Čistá objemová hmotnosť v suchom stave			<b>NPD</b>	
% / średnia gęstość w stanie suchym / % tolerancja objemowej hmotności			<b>D1</b>	± 10% %
Objętość zagłębień / Celkový objem żąby / Celkový objem žľabu			<b>9</b>	%
Grupa Eurokod / Skupina Eurokód / Skupina EUROCODE			<b>1</b>	
średnia Wytrzymałość na ściskanie prostopadłe do powierzchni kładzenia / průměr Pevnost v tlaku ve všířném směru / Priemerná pevnosť v tlaku muriva v zvislom smere			<b>NPD</b>	N/mm <sup>2</sup>
znormalizowana Wytrzymałość na ściskanie prostopadłe do powierzchni kładzenia / ve všířném směru Pevnost v tlaku ve všířném směru / Normalizovaná pevnosť v tlaku v zvislom smere			<b>≥ 15</b>	N/mm <sup>2</sup>
Wytrzymałość spoiny / Přidržnost / Počiatočná šmyková pevnosť			<b>NPD</b>	N/mm <sup>2</sup>
Współczynnik przewodzenia ciepła / Tepelná wodivost / Tepelná vodivost (λ10, droog, steen)			<b>0,37</b>	W/m.K
Współczynnik dyfuzji pary wodnej / Propustnost vodních par / Pripustnosť vodných pár			<b>5/10</b>	
Mrozoodporność / Trvanlivosť / Trvanlivosť			<b>F2</b>	
Absorpcja wody / Nasákavosť / Nasiakavosť			<b>≤ 23</b>	%
Początkowa absorpcja wody / Počáteční rychlost nasákavosti / Počiatočná rýchlosť nasiakavosti			<b>&gt; 3,0</b>	kg/m <sup>2</sup> min
Zawartość aktywnych soli rozp. / Obsah aktívnych rozpustných soli / Obsah aktívnych rozpustných solí			<b>S2</b>	
Rozszerzal. pod wpływem wilgoci / Vlhkostní roztažnost / Rozmerová stálosť: pohyb vlhkosti			<b>NPD</b>	mm/m
Substancje niebezpieczne / Nebezpečné látky / Nebezpečné látky			<b>Volddoet / splňa</b>	NL-BBK
Reakcja na ogień / Reakce na oheň / Reakcia na oheň			<b>Euroklasse A1 / trieda A1</b>	
Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4. W imieniu producenta podpisał: Rudi Sluiter (Algemeen Directeur)  Angeren (NL), 26-09-2023	Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastnostmi uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem: jméno a funkce Rudi Sluiter (Direction Générale)  Angeren (NL), 26-09-2023	Uvedené parametre sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu. Podpísal za a v mene výrobcu: Rudi Sluiter (CEO)  Angeren (NL), 26-09-2023	<a href="http://www.capricebaksteen.nl/dop">www.capricebaksteen.nl/dop</a> 