NL	FR	DE	UK	
Prestatieverklaring Nummer: WSEMB-DD_v9 **Caprice gevelbaksteen**	**Déclaration des Performances** Numéro: WSEMB-DD_v9 **Caprice briques de parement**	**Leistungserklärung** Nummer: WSEMB-DD_v9 **Caprice Mauerziegel**	**Declaration of performance** Number: WSEMB-DD_v9 **Caprice facing bricks**	caprice
(1) Unieke identificatiecode van het producttype: WF Structeau Thera – Exclusief Maasbruin zwart gesinterd	(1) Code d'identification unique du produit type: WF Structeau Thera – Exclusief Maasbruin zwart gesinterd	(1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: WF Structeau Thera – Exclusief Maasbruin zwart gesinterd	(1) Unique identification code of the product- type: WF Structeau Thera – Exclusief Maasbruin zwart gesinterd	(4) Fabrikant / Fabricant / Hersteller / Manufacturer **B.V. Steenfabriek Huissenswaard** Scherpekamp 3-15 NL-6687ML Angeren Tel. +31 (0)88-0103100 Fax. +31 (0)88-0103101 www.capricebaksteen.nl
(2) Identificatiemiddel: WF Structeau Thera – Exclusief Maasbruin zwart gesinterd	(2) Numéro de type: WF Structeau Thera – Exclusief Maasbruin zwart gesinterd	(2) Typennummer: WF Structeau Thera – Exclusief Maasbruin zwart gesinterd	(2) Typenumber: WF Structeau Thera – Exclusief Maasbruin zwart gesinterd	
(3) Beoogde gebruik: **Voor gebruik in onbeschermde metselwerkmuren, kolommen en scheidingswanden volgens NEN-EN 771:2011+A1:2015**	(3) Usage ou usages prévus du produit de construction: **Briques pour utilisation dans murs, poteaux et cloisons en maçonnerie non- protégée conformément à NEN-EN 771:2011+A1:2015**	(3) Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts: **Ziegel für die Verwendung in Wänden, Stützen und Trennwänden aus nicht geschütztes Mauerwerk nach NEN-EN 771:2011+A1:2015**	(3) Intended use or uses of the construction product: **Units for use in unprotected masonry walls, colums and partitions according to NEN-EN 771:2011+A1:2015**	
(6) Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **2+**	(6) Le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction: **2+**	(6) System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts: **2+**	(6) System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product: **2+**	
(7) Aangemelde instantie: **De aangemelde instantie IKOB-BKB N° 0957 heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd: Initiële inspectie van de productie-installatie en productiecontrole in de fabriek en permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek en heeft een conformiteitscertifcaat van de productiecontrole in de fabriek afgeleverd met N°: 0957-CPR-0608**	(7) l'Organisme notifié: **L'organisme notifé IKOB-BKB N° 0957, a réalisé selon le système 2+ une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine, une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la productione en usine et a délivré le certificat de conformité de contrôle de la production en usine N°: 0957-CPR-0608**	(7) Notifizierten Stelle: **Die notifizierten Stelle IKOB-BKB N° 0957 hat nach dem System 2+ die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Productionskontrolle, die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und hat die Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle mit N°: 0957-CPR-0608**	(7) Notified body: **Notified Body IKOB-BKB N° 0957 performed under system 2+ the initial inspection of the manufacturing plant and of the factory production control, performed the continuous surveillance, assessment and evaluation of the factory production control and issued the certificate of conformity of the factory production control N°: 0957-CPR-0608**	
(9) Aangegeven prestatie:	(9) Performances déclarées:	(9) Erklärte Leistung:	(9) Declared performance:	

HD Metselbaksteen, Categorie I, volgens	**NEN-EN 771:2011+A1:2015**			
Afmetingen / Dimensions / Maße / Dimensions				Geharmoniseerde technische specificatie
Lengte / Longueur / Länge / Length	**210**		mm	
Breedte / Largeur / Breite / Width	**103**		mm	
Hoogte / Hauteur / Höhe / Hight	**51**		mm	
Tolerantie categorie / Tolérances dimensionnelles / Grenzabmaße / Dimensional tolerance	**T2**			
Maatspreidingscategorie / Rangée catégorie / Maßspanne / Range category	**R1**			
Vlakheid van de legvlakken / Planéité des faces de pose / Ebenheit der Lagerflächen / Flatness of bed faces	**NPD**			
Plan-paralleliteit / Parallélisme des faces de pose / Planparallelität der Lagerflächen / Plane parallelism of bed faces	**NPD**			
Bruto droge volumieke massa /Masse volumique apparente sèche / Brutto-Trockenrohdichte / Gross dry density	**1650**		kg/m³	
Netto droge volumieke massa /Masse volumique absolue sèche / Netto-trockenrohdichte / Net dry density	**NPD**			
Tolerantie Volumieke Massa: Klasse / % / Tolérances volumique masse: classe / % / Torelanz volumetrische Masse: Klasse / % / Tolerance Volumetric Mass: Class / %	**D1**	±	**10%%**	%
Totaal volume frogs / Masse volumique des frog / Gesamtvolumen von Mulden / Volume of frogs	**9**			%
Groep Eurocode / Groupe Eurocode / Gruppe Eurocode / Group Eurocode	**1**			
Gemiddelde druksterkte loodrecht op legvlak / Résistance à la compression moyenne / Druckfestigkeit Mittelwert / Mean compressive strength	**NPD**			N/mm²
Genormaliseerde druksterkte loodrecht op legvlak / Résistance à la compression normalisée perpendiculaire à la face de pose / Druckfestigkeit Normierte senkrecht zur Lagerfläche / Normalised compressive strength perpendicular to bed faces	**≥ 12,5**			N/mm²
Hechtsterkte / Adhérence / Verbundfestigkeit / Bond strength	**NPD**			N/mm²
Thermische geleiding / Résistance thermique / Wärmedurchlasswiderstand / Thermal conductivity (λ10,droog,steen)	**0,52**			W/m.K EN 1745:2012
Dampdoorlatendheid / Perméabilité à la vapeur d'eau / Wasserdampfdurchlässigkeit / Water vapour permeability μ	**5/10**			EN 1745:2012
Vorst /dooiweerstand / Resistance au gel/dégel / Frostwiderstand / Freeze/thaw resistance	**F2**			
Wateropneming / Absorption d'eau / Wasseraufname / Water absorption	**≤ 18**			%
Initiële wateropzuiging / Absorption d'eau initial / Anfängliche Wasseraufnahme / Initial rate of water absorption	**1,0 - 5,0**			kg/m²min
Gehalte actieve oplosbare zouten / Teneur en sels solubles actifs / Gehalt an aktiven löslichen Salzen / Active soluble salt content	**S2**			
Vormstabiliteit: vochtexpansie /Stabilté dimensionnelle: dilation due à l'humidité / Formbeständigkeit: übliche Feuchtedehnung / Dimensional stability: Moisture movement	**NPD**			mm/m
Gevaarlijke componenten / Substances dangereuses / Gefährliche Substanzen / Dangerous substances	**Voldoet / Suffire / Zureichend / Complies**			NL-BBK
Brandreactie / Réaction au feu / Brandverhalten / Reaction to fire	**Euroklasse A1**			

(10) De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.	(10) Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.	(10) Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.	(10) The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.	www.capricebaksteen.nl/dop
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:	La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.	Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.	This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.	
Ondertekend voor en namens de fabrikant door: Rudi Sluiter (Algemeen Directeur)	Signé pour le fabricant et en son nom par: Rudi Sluiter (Direction Générale)	Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: Rudi Sluiter (General Management)	Signed for and on behalf of the manufacturer by: Rudi Sluiter (General Management)	
Angeren (NL), 31-03-2025	Angeren (NL), 31-03-2025	Angeren (NL), 31-03-2025	Angeren (NL), 31-03-2025	

PL	CZ	SK		
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Numer: WSEMB-DD_v9 **Cegły licowe Caprice**	**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH** Numer: WSEMB-DD_v9 **Caprice briques de parement**	**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH** Číslo: WSEMB-DD_v9 **Lícové tehly Caprice**		caprice
(1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu: WF Structeau Thera – Exclusief Maasbruin zwart gesinterd	(1) Jedinečný identifikační kód typu výrobku: WF Structeau Thera – Exclusief Maasbruin zwart gesinterd	(1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: WF Structeau Thera – Exclusief Maasbruin zwart gesinterd		(4) Producent / Výrobce / Výrobca **B.V. Steenfabriek Huissenswaard** Scherpekamp 3-15 NL-6687ML Angeren Tel. +31 (0)88-0103100 Fax. +31 (0)88-0103101 www.capricebaksteen.nl
(2) Identificatiemiddel: WF Structeau Thera – Exclusief Maasbruin zwart gesinterd	(2) Numéro de type: WF Structeau Thera – Exclusief Maasbruin zwart gesinterd	(2) Typové označenie: WF Structeau Thera – Exclusief Maasbruin zwart gesinterd		
(3) Przeznaczenie: **Do stosowania w niezabezpieczonych ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych zgodnie z NEN-EN 771:2011+A1:2015**	(3) Účel použití: **Pro použití v exponovaných zděných stěnách, sloupech a příčkách dle NEN-EN 771:2011+A1:2015**	(3) Zamýšľané použitie: **pre použitie v exponovaných murovaných stenách, pilieroch a priečkach podľa NEN-EN 771:2011+A1:2015**		
(6) System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwosci użytkowych wyrobu budowlanego okreslone w załaczniku V: **2+**	(6) Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: **2+**	Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **2+**		
(7) Jednostka notyfikowana: **W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: IKOB-BKB N° 0957 Przeprowadził w systemie 2+ Wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz cagłego nadzoru, oceny i oceny zakładowej kontroli produkcji i wydał certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji nr: 0957-CPR-0608**	(7) Oznámený subjekt: **V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: IKOB-BKB N° 0957 provedl 2+ podle systému Počáteční inspekce ve výrobním závodě a řízení výroby a průběžný dohled, posuzování a hodnocení systému řízení výroby a vydal osvědčení o stálosti vlastností, osvědčení o shodě řízení výroby, zkušební/výpočtové protokoly dle potřeby 0957-CPR-0608**	**Notyfikowana IKOB-BKB No NB 0957-CPR-0608, posiada w systemie 2 + Initial przeprowadzoną zakładu produkcyjnego i kontroli produkcji w fabryce i ciągłego nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji w fabryce oraz posiada certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji,fabrycznie przewidziane**		
(9) Deklarowane właściwości użytkowe	(9) Vlastnosti uvedené v prohlášení			

HD Metselbaksteen, Categorie I, volgens / HD murovací prvok, kategória I podľa	**NEN-EN 771:2011+A1:2015**				Zharmonizowanej specyfikacji technicznej Harmonizovaná norma
Wymiary i odchyłki wymiarów / Jmenovité rozměry a tolerance / Menovité rozmery a tolerancie					
długość / délka / dĺžka		**210**	mm		
szerokość / šířka / šírka		**103**	mm		
wysokość / výška / výška		**51**	mm		
tolerancja wymiarowa / hodnoty třída / rozmerová tolerancia	**T2**				
zakres kategorii / rozpětí třída / kategória rozpätia	**R1**				
Płaskość powierzchni / Rovinnost ložných ploch / rovinnosť ložných plôch	**NPD**				
Równoległość powierzchni / Rovnoběžnost rovin ložných ploch / rovnobežnosť rovín ložných plôch	**NPD**				
Gęstość brutto w stanie suchym / prvku / Hrubá objemová hmotnosť v suchom stave	**1650**			kg/m³	
Gęstość netto w stanie suchym / materiálu prvku / Čistá objemová hmotnosť v suchom stave	**NPD**				
% / średnia Gęstość w stanie suchym / % tolerancia objemovej hmotnosti	**D1**	±	**10%%**	%	
Objętość zagłębień / Celkový objem žáby / Celkový objem žľabu	**9**			%	
Grupa Eurokod / Skupina Eurokód / Skupina EUROCODE	**1**				
średnia Wytrzymałość na ściskanie prostopadle do powierzchni kładzenia / průměr Pevnost v tlaku ve svislém směru / Priemerná pevnosť v tlaku muriva v zvislom smere	**NPD**			N/mm²	
znormalizowana Wytrzymałość na ściskanie prostopadle do powierzchni kładzenia / ve svislém směru Pevnost v tlaku ve svislém směru / Normalizovaná pevnosť v tlaku v zvislom smere	**≥ 12,5**			N/mm²	
Wytrzymałość spoiny / Přídržnost / Počiatočná šmyková pevnosť	**NPD**			N/mm²	
Współczynnik przewodzenia ciepła / Tepelná vodivost / Tepelná vodivosť (λ10,droog,steen)	**0,52**			W/m.K	EN 1745:2012
Współczynnik dyfuzji pary wodnej / Propustnost vodních par / Priepustnosť vodných pár μ	**5/10**				EN 1745:2012
Mrozoodporność / Trvanlivost / Trvanlivosť	**F2**				
Absorpcja wody / Nasákavost / Nasiakavosť	**≤ 18**			%	
Początkowa absorpcja wody / Počáteční rychlost nasákavosti / Počiatočná rýchlosť nasiakavosti	**1,0 - 5,0**			kg/m²min	
Zawartość aktywnych soli rozp. / Obsah aktivních rozpustných solí / Obsah aktívnych rozpustných solí	**S2**				
Rozszerzal. pod wpływem wilgoci / Vlhkostní roztažnost / Rozmerová stálosť: pohyb vlhkosti	**NPD**			mm/m	
Substancje niebezpieczne / Nebezpečné látky / Nebezpečné látky	**Voldoet / spĺňa**				NL-BBK
Reakcja na ogień / Reakce na oheň / Reakcia na oheň	**Euroklasse A1 / trieda A1**				

Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4. W imieniu producenta podpisał: Rudi Sluiter (Algemeen Directeur) Angeren (NL), 31-03-2025	Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem: jméno a funkce Rudi Sluiter (Direction Générale) Angeren (NL), 31-03-2025	Uvedené parametre sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu. Podpísal za a v mene výrobcu: Rudi Sluiter (CEO) Angeren (NL), 31-03-2025		www.capricebaksteen.nl/dop